產品 DM

10W (485)語音聲光警報器

型號 0612-003 ｜ 顯示與警報

音量：10W / MAX：95db 語音：MP3 輸出(USB 更換語音內容)
安裝：壁掛式，防水、防塵



產品概述

這是一款**語音聲光警報器**(原廠型號 JR-SG01 語音提示器), 採用 **RS-485 / Modbus** 控制。紅色警示燈搭配最大 **100 分貝**的語音播放, 可事先存入任意語音檔,觸發時**同步播放語音並閃爍警示燈**, 讓現場人員即使在吵雜環境中也能立即注意到。DC 12V 供電,可遠距離控制, 語音內容可透過 USB 連接電腦自行更換。搭配 4S360 平台的告警事件,可在現場即時發出語音與燈光警示。

核心特色

JR-SG01

100分貝
語音音量
聲光同步,遠處也聽得到

485Modbus
控制方式
RS-485 遠距離控制

12V
DC 供電電壓
DC 12V 供電

IP44
防護等級
可防濺水,工作溫度 -20~80°C

RS-485 / Modbus 控制

遠距離控制

RS-485 / Modbus 控制

相容 RS-485 / Modbus 控制,通訊參數請依「485-Modbus 使用說明書」使用。

語音可客製、USB 更換

可客製任意語音,以 USB 連接電腦即可更換聲音。

產品規格

工作電壓 DC 12V	音量 100 分貝
工作電流 1000 mA	控制方式 RS-485 / Modbus
播放語音 可客製任意語音,可透過 USB 連接電腦更換	防護等級 IP44
工作溫度 -20 ~ 80°C	外型尺寸 直徑 100 mm × 高 150 mm,底座寬 117 mm
安裝孔位 孔位中心距 75 mm,螺絲直徑 3.7 mm,開孔 4 mm	

尺寸為手工量測,可能有 1~2 mm 誤差。

安裝與連線說明

1

固定安裝

以底座固定螺絲安裝,孔位中心距 75 mm,螺絲直徑 3.7 mm、安裝開孔 4 mm。IP44 可防濺水,長期戶外使用建議安裝在可遮雨的位置。

2

供電

DC 12V 供電,工作電流 1000 mA。

3

RS-485 接線與設定

以 RS-485 / Modbus 接線,通訊參數請參照原廠「485-Modbus 使用說明書」設定,由控制器觸發語音播放。

4

更換語音

以 USB 連接電腦,即可更換內建的語音檔,可依現場需求客製警示內容。

適用場域

電子圍籬越界告警
有害氣體濃度超標警示
火災煙霧告警連動
建築工地出入口與危險區域
工廠廠區與產線警示
倉儲・機房・設備異常警示

永億資訊有限公司
www.4s360.com
電話 04-2568-0117
信箱 support@microsys.com.tw

規格如有變更,恕不另行通知,實際內容以報價單為準。