產品 DM

30W (485)語音聲光警報器

型號 0612-006-1 ｜ 顯示與警報

30W 語音聲光警報器(RS-485 / Modbus 控制),最大 120 分貝、IP65、DC 12V 供電,語音可由 USB 更換,適合工地、工廠的現場警示。



產品概述

這是一款 **30W 語音聲光警報器**(原廠型號 SG-06),採用 **RS-485 / Modbus** 控制,可遠距離控制。紅色警示燈搭配最大 **120 分貝**的語音播放, 觸發時**同步播放語音並閃爍警示燈**,在工廠、工地等吵雜環境中也能讓現場人員立即注意到。 防護等級 **IP65**,DC 12V 供電,語音內容可透過 USB 下載更換。 搭配 4S360 平台的告警事件,可在現場即時發出語音與燈光警示。



核心特色

SG-06 · RS-485

120分貝

語音音量

30W 大功率,聲光同步

485Modbus

控制方式

RS-485 遠距離控制

12V

DC 供電電壓

DC 12V 供電

IP65

防護等級

防塵防水,工作濕度 10%~98%

RS-485 / Modbus 控制

遠距離控制

RS-485 / Modbus 控制

相容 RS-485 / Modbus 控制,通訊參數請依「485-Modbus 使用說明書」使用。

語音 USB 下載更換

內建多種報警音調,其他語音可透過 USB 下載更換。

產品規格

產品型號SG-06 聲光警報器	功率30W
工作電壓DC 12V	喇叭音量120 分貝
警燈顏色紅色	控制方式RS-485 / Modbus
防護等級IP65	工作濕度10% ~ 98%

整機高度345 mm(含警燈,詳見外型尺寸圖)

報警音調110 報警音、120 救護音、119 消防音、防空警報音、蘭花草(其他語音可透過 USB 下載)

外型尺寸



安裝與連線說明

1 **供電**

DC 12V 供電。

2 **RS-485 接線與設定**

以 RS-485 / Modbus 接線,通訊參數請參照原廠「485-Modbus 使用說明書」設定,由控制器觸發語音播放。

3

更換語音

以 USB 連接電腦,即可下載更換語音內容。



適用場域

工廠・生產車間
建築工地・施工現場
起重機械作業區
港口碼頭
學校・宿舍

永億資訊有限公司
www.4s360.com
電話 04-2568-0117
信箱 support@microsys.com.tw

規格如有變更,恕不另行通知,實際內容以報價單為準。